

36 Vonkajšia videostanica s LC displejom



kamera: V*Š 82*82mm
rozlíšenie CCD-Senzor 420 TVL
automatické prepínanie denný/nočný režim
onisková vzdialenosť: f=3,6mm
svetelná citlivosť 0,2 Lux
diagonálny uhol záberu 90 stupňov
do 200 účastníkov, voľba účastníka
zadaním číselnej voľby alebo mena
funkcia kódového zámku
potvrdzovací tón pri stlačení zvončeka
6 vodičová technika
odporúčaná montážna výška kamery 1,6m
videovýstup symetrický 1 Vss FBAS
podomietková verzia
vodorovné al.zvislé prevedenie
prevádzková teplota -20 až +50 C
antivandal prevedenie
materiál a farba: hliník prírodne eloxovaný

32 Audiotelefón so slúchadlom



modré tlačidlo otvárania el.zámku
svetelné tlačidlo, aktivovateľné
plynulé nastavenie hlasitosti vyzváňania
blokovanie odpočívania
napichovacia šnúra slúchadla
konfigurácia manuálne, servisným prístrojom
laebo softvérovo pomocou laptopu
akustické rozlíšenie medzi domovými,
bytovými dverami a intekomom
spotreba len 0,01W pri "neteľonovaní"
domček z antistatického recyklovateľného plastu
paralelný hovor aktivovateľný
2 vodičová technika do 20 staníc,
3 vodičová technika od 20 do 100 staníc(telefónov)
teplota prostredia 0-40 C
rozmery: V*Š*H 180*100*50mm

34 Videotelefón so slúchadlom



biela farba,aktívny TFT, dotykové ovládanie
farebný monitor s 3,5palcovou obrazovkou
materiál plast
možnosť doplniť o pamäť udalostí
výber z 7 vyzváňacích tónov
blokovanie odpočívania a odpozerania, ako aj automatické vypnutie hovoru
nastavenie intenzity farby, svetlosti a kontrastu
modré tlačidlo otvárania el.zámku
funkčné tlačidlo je programovateľné (zap.respektíve
prepnutie obrazu, spínanie svetla,riadiaca funkcia
al.centrálné volanie)
akustické rozlíšenie pri dverovom, etážovom,
4 subdverové a internom zvonení
akustické rozlíšenie pri rôznych dverách
optická a akustická signalizácia chybného zapojenia
nastavenie hlasitosti, vypnutie zvonenia
5 al.6 vodičová technika
rozšíriteľné o volacie relé TRE1,
al.signálny prístroj
rozmery:V*Š*H 250*100*50mm